

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59967606 |
| Radgröße (gültig) | 245 / 70 R 17.5 |
| Marke | Windpower |
| Profil | WTR 69 |
| Felgenreöße (gültig) | 6.75 x 17.5 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 2.725 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100 |



WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 10466455 |
| Index, PR | 143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2725 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 100 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 3000 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 80 |
| Tragfähigkeit 3 [kg] | 2575 |
| Geschwindigkeit 3 [km/h] | 100 |
| Tragfähigkeit 4 [kg] | 3000 |
| Geschwindigkeit 4 [km/h] | 80 |
| M+S | M+S |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | TR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 58,43 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 ECE 117 |
| Reifenbreite [mm] | 250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 389,00 |
| Abrollumfang [mm] | 2.388 |
| Profiltiefe [mm] | 11,0 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 71 |
| Rollgeräusch Level | A |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060060 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.050 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 3.350 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.20.1 |
| Ventillänge [mm] | 41,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |