

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967622
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Windpower
Profil	WTL 31
Felgenreiße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Einpresstiefe [mm]	+65
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466415
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR

Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,72
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	242
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	365,00
Abrollumfang [mm]	2.413
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30820150
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Gezogene Achse
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	19.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade