

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967636
Radgröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Marke	Sailun
Profil	STM1
Felgenreöße (gültig)	8.25 x 19.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066197
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA HA TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	68,67
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	265
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	400,98
Abrollumfang [mm]	2.525
Profiltiefe [mm]	16,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31267871
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	10
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ

Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade