

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59967637        |
| Radgröße (gültig)                  | 265 / 70 R 19.5 |
| Marke                              | Sailun          |
| Profil                             | SAR1            |
| Felgenreöße (gültig)               | 8.25 x 19.5     |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275       |
| Bolzenlochausführung               | A2              |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.725           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100             |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11066196         |
| Index, PR                    | 143 / 141 J, 18 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2725               |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 100                |
| Tragfähigkeit 3 [kg]         | 2575               |
| Geschwindigkeit 3 [km/h]     | 100                |
| M+S                          | M+S                |
| 3PMSF                        | 3PMSF              |
| Achsposition LKW             | VA TR              |
| Antistatisch                 | Nein               |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 67,20                           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat |
| Reifenbreite [mm]               | 265                             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 400,98                          |
| Abrollumfang [mm]               | 2.525                           |
| Profiltiefe [mm]                | 13,5                            |
| Rollwiderstand                  | D                               |
| Nasshaftung                     | C                               |
| Rollgeräusch [db]               | 73                              |
| Rollgeräusch Level              | B                               |
| E-Ready                         | Nein                            |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31267871                      |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.350                           |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 10                              |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 4.000                           |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 10                              |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 100                             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 9,00                            |
| Bolzenlochanzahl                | 8                               |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221                             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                            |
| Ansenkung                       | Kugel                           |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                             |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse   |
| Hump                            | kein Hump                       |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ein-/mehnteilig            | einteilig    |
| Felgenzentrierung          | BZ           |
| Felgenmaterial             | Stahl        |
| RAL                        | RAL9006      |
| Hohlraumversiegelt         | Nein         |
| Belüftungslöcher           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig   | Nein         |
| Ventilsitz                 | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7          |
| Vormontiertes Ventil       | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil    | Nein         |
| Ventilausführung           | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V3.20.1      |
| Ventillänge [mm]           | 41,0         |
| Ventilwinkel [°]           | gerade       |