

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967638
Radgröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	8.25 x 19.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.350
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066203
Index, PR	150 / 148 K, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3350
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 3 [kg]	3150
Geschwindigkeit 3 [km/h]	110
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA TR
Antistatisch	Nein

Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,37
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	285
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	412,53
Abrollumfang [mm]	2.594
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31267872
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	120
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump

Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade