

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967639
Radgröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	8.25 x 19.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.350
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066203
Index, PR	150 / 148 K, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3350
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 3 [kg]	3150
Geschwindigkeit 3 [km/h]	110
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	70,37
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	285
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	412,53
Abrollumfang [mm]	2.594
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31267874
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M22 ES 36

---

<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	26
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	221
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	275
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	9.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>VentilAusführung</b>	Metallventil
<b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>	V3.20.1
<b>Ventillänge [mm]</b>	41,0
<b>Ventilwinkel [°]</b>	gerade