

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967644
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SDR1
Felgengröße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+130
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	142.0
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066121
Index, PR	143 / 141 K, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	110
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Antistatisch	Nein

Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,93
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	233
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372,06
Abrollumfang [mm]	2.343
Profiltiefe [mm]	15,0
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060069
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,60
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	8

---

<b>Bolzenlochausführung EUWA</b>	M22
<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	26
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	221
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	275
<b>Ventilsitz</b>	ILV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	15.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>Ventilausführung</b>	Metallventil
<b>Ventillänge [mm]</b>	54,0
<b>Ventilwinkel [°]</b>	36