

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967741
Radgröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
Felgengröße (gültig)	8.25 x 19.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.350
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466456
Index, PR	150 / 148 J, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3350
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 3 [kg]	3150
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	69,83
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	279
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	427,00
Abrollumfang [mm]	2.724
Profiltiefe [mm]	14,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31267874
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M22 ES 36

Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade