

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967796
Radgröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
Felgengröße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	120



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466617
Index, PR	158 L (160 J), 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	120
Tragfähigkeit 2 [kg]	4500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	100
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	117,30
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	381
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.074
Profiltiefe [mm]	16,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30963034
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochzahl	10

---

<b>Bolzenlochausführung EUWA</b>	M22 DS 36
<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	26
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	281
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	335
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	9.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein