

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967859
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Semperit
Profil	Runner T2
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	110



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10966540
Index, PR	160 K
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,86
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	385

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.248
Profiltiefe [mm]	15,3
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31460100
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein