

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967862
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3+
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+34
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Continental
Trademark licensed by Continental AG

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10002941
Index, PR	164 K
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	124,03
ECE Regelungsnummer	ECE 117 ECE 54
Reifenbreite [mm]	381
Profilbreite [mm]	306
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3.261
Profiltiefe [mm]	16,0
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060254
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig

Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	14
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade