

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967888
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	STL1
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,28
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066383
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Reifenbreite [mm]	389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.103
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31460100
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BMZ

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7