

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967892
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	STL1
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	100



SAILUN
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066383
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	111,06
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495,96
Abrollumfang [mm]	3.103
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001097
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13.5
Belüftungslöcher	Ja
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochzahl	10

Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein