

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59967914 |
| Radgröße (gültig) | 425 / 65 R 22.5 |
| Marke | Windpower |
| Profil | WGC 28 |
| Felgenreiße (gültig) | 14.00 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B33 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 5.150 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 140,93 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 10466681 |
| Index, PR | 165 K, 20 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 5150 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 110 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,30 |
| Achsposition LKW | VA HA TR |
| TL/TT | TL |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 ECE 117 |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Reifenbreite [mm] | 421 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 519,00 |
| Abrollumfang [mm] | 3.419 |
| Profiltiefe [mm] | 16,5 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060305 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 6.100 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 5.300 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 100 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |
| Bolzenlochausführung EUWA | M22 DS 36 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BMZ |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201035 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.21.1 |
| Ventillänge [mm] | 33,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |