

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967919
Radgröße (gültig)	425 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	S825
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066406
Index, PR	165 K, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA HA TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	142,03

ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	425
Abrollumfang [mm]	3.235
Profiltiefe [mm]	17,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060305
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BMZ

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade