

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59967962        |
| Radgröße (gültig)                  | 445 / 65 R 22.5 |
| Marke                              | Sailun          |
| Profil                             | S696            |
| Felgenreiße (gültig)               | 14.00 x 22.5    |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335      |
| Bolzenlochausführung               | B33             |
| Einpresstiefe [mm]                 | -50             |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 5.150           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100             |



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11066410     |
| Index, PR                    | 169 K, 20 PR   |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 5800           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 110            |
| M+S                          | M+S            |
| Achsposition LKW             | TR             |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 148,04         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54 ECE 117 |
| Reifenbreite [mm]            | 444            |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Profiltiefe [mm]                | 15,5                          |
| Rollwiderstand                  | C                             |
| Nasshaftung                     | B                             |
| Rollgeräusch [db]               | 72                            |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060307                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.350                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 80                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.150                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 100                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 100                           |
| Luftdruck maximal [bar]         | 9,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BMZ                           |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | M22 DS 36                     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 26                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |

---

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b> | 335          |
| <b>Ventilsitz</b>                      | ALV          |
| <b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>      | 15.7         |
| <b>Vormontiertes Ventil</b>            | Nein         |
| <b>Ventilausführung</b>                | Metallventil |
| <b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>         | V3.21.1      |
| <b>Ventillänge [mm]</b>                | 33,0         |
| <b>Ventilwinkel [°]</b>                | gerade       |