

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967974
Radgröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	147,43
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466698
Index, PR	169 K, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Achsposition LKW	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S

3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	450
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521,00
Abrollumfang [mm]	3.478
Profiltiefe [mm]	16,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060307
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Felgenzentrierung	BMZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201035
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade