

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967978
Radgröße (gültig)	12.00 R 24
Marke	Windpower
Profil	WGC 52
Felgenreöße (gültig)	8.5 - 24
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+180
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	195
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,60
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10468192
Index, PR	160 / 157 K, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 3 [kg]	4125
Geschwindigkeit 3 [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	9,00

Achsposition LKW	VA HA TR
TL/TT	TT
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	314
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	567,00
Abrollumfang [mm]	3.733
Profiltiefe [mm]	17,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30060045
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Felgenzentrierung	MZ

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ILV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein