

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967978
Radgröße (gültig)	12.00 R 24
Marke	Windpower
Profil	WGC 52
Felgenreöße (gültig)	8.5 - 24
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+180
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	195
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10468192
Index, PR	160 / 157 K, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 3 [kg]	4125
Geschwindigkeit 3 [km/h]	110
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA HA TR
Antistatisch	Nein

Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,60
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	314
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	567,00
Abrollumfang [mm]	3.733
Profiltiefe [mm]	17,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30060045
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	10

---

Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ILV
Vormontiertes Ventil	Nein