

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967979
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	STR1+
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066376
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	122,67
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Reifenbreite [mm]	385
Abrollumfang [mm]	3.248
Profiltiefe [mm]	16,0
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30963034
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26

---

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein