

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967981
Radgröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	398
Felgenreiße (gültig)	13.00 X 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+120
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	132.8
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Ja
RDKS Marke	Alligator



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216272
Index, PR	160 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Karkasseneigenschaften	All-Steel POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	157,58
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	455
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	532
Abrollumfang [mm]	3.592
Profiltiefe [mm]	30,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31460213
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil

Nein
