

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59967982 |
| Radgröße (gültig) | 445 / 65 R 22.5 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 398 |
| Felgenreöße (gültig) | 13.00 X 22.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | M22 |
| Einpresstiefe [mm] | +120 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 132.8 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 4.500 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15216272 |
| Index, PR | 160 J |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4500 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 100 |
| Karkasseneigenschaften | All-Steel POR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 157,50 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Reifenbreite [mm] | 455 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 532 |
| Abrollumfang [mm] | 3.592 |
| Profiltiefe [mm] | 30,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31460213 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.150 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |