

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59970064
Radgröße (gültig)	21 x 8 - 9
Marke	BKT
Profil	Maglift
Felgenreöße (gültig)	6.00 E - 9
Anschluss Felge	5/110/160
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.755
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15770091
Karkasseneigenschaften	STD Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,92
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	189
Seitenwandbreite [mm]	184
Profilbreite [mm]	164
Gesamtbreite [mm]	189
Profiltiefe [mm]	21,0

E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31695102
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.885
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Anzahl mehnteilig	5-teilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	110
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	160
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein