

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59970064
Radgröße (gültig)	21 x 8 - 9
Marke	BKT
Profil	Maglift
Felgenreöße (gültig)	6.00 E - 9
Anschluss Felge	5/110/160
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.755
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,92
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15770091
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	STD Vollgummi
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	189
Seitenwandbreite [mm]	184

Profilbreite [mm]	164
Gesamtbreite [mm]	189
Profiltiefe [mm]	21,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31695102
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.885
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	110
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	160
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Anzahl mehnteilig	5-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Knurling	ohne Knurling

Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein