

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59970065
Radgröße (gültig)	6.00 - 9 / 4.00 E
Marke	BKT
Profil	Maglift
Felgenreöße (gültig)	4.00 E - 9
Anschluss Felge	5/67.0/112
Bolzenlochausführung	G12
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.150
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	18.17
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15770084
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	STD Vollgummi
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	141
Seitenwandbreite [mm]	141

Profilbreite [mm]	125
Gesamtbreite [mm]	145
Profiltiefe [mm]	19,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30691315
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	710
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67.0
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	geteilt
Anzahl mehrteilig	2-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard

Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7