

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991105
Radgröße (gültig)	300 / 65 - 12
Marke	BKT
Profil	Rib 775
Felgenreiße (gültig)	8.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/110/160
Bolzenlochausführung	A1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,48
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711310
Index, PR	116 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,60
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	305
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	304
Abrollumfang [mm]	2.007
Profiltiefe [mm]	10,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610048
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	110
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	160
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade