

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991252
Radgröße (gültig)	27 x 10 - 12
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Felgenreöße (gültig)	8.00 G - 12
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15771107
Index, PR	148 A8, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,61
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	255
Profiltiefe [mm]	22,0

E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610043
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R16
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	4-teilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein