

RÄDER

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59991353 |
| Radgröße (gültig) | 27 x 10.5 - 15 |
| Marke | BKT |
| Profil | Skid Power HD |
| Felgenreiße (gültig) | 8 W x 15 |
| Anschluss Felge | 5/94/140 |
| Bolzenlochausführung | A1 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 900 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 35,10 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15772091 |
| Index, PR | 105 A8, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 925 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,20 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Laufrichtung | Rechts |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 256 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 326 |
| Speed Radius Index (SRI) | 550 |
| Abrollumfang [mm] | 2.037 |
| Profiltiefe [mm] | 14,5 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31610083 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.025 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 900 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 94 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 140 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18.5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B14 ES 28 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R14 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200570 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |