

## RÄDER

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                          | Räder          |
| Artikelnummer                        | 59991438       |
| Radgröße (gültig)                    | 31 x 15.5 - 15 |
| Marke                                | BKT            |
| Profil                               | Skid Power HD  |
| Felgenreöße (gültig)                 | 13 LB x 15 H2  |
| Anschluss Felge                      | 6/161/205      |
| Bolzenlochausführung                 | B2             |
| Einpresstiefe [mm]                   | +45            |
| Felgenfarbe                          | Silber         |
| Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]     | 1.400          |
| Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h] | 40             |



## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15772094    |
| Index, PR                    | 125 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1650          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 55,99         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Reifenbreite [mm]            | 400           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 378           |
| Speed Radius Index (SRI)     | 550           |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abrollumfang [mm]               | 2.411                         |
| Profiltiefe [mm]                | 21,0                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010114                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.400                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,20                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | H2                            |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7                          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein                          |

---

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ventilausführung        | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]        | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]        | gerade       |