

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991445
Radgröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Marke	BKT
Profil	TR 313
Felgenreöße (gültig)	13 LB x 15 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	50



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710552
Index, PR	116 B, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,05
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	342
Abrollumfang [mm]	2.233

Profiltiefe [mm]	23,5
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010101
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7

Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade