

## RÄDER

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Räder           |
| Artikelnummer        | 59991469        |
| Radgröße (gültig)    | 31 X 15.50 - 15 |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | TR 315          |
| Felgenreöße (gültig) | 13 LB x 15 H2   |
| Anschluss Felge      | 6/161/205       |
| Bolzenlochausführung | E2              |
| Einpresstiefe [mm]   | -85             |
| Felgenfarbe          | Silber          |



## Technische Informationen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15710550  |
| Index, PR                    | 116 B, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1250        |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 50          |
| Antistatisch                 | Nein        |
| Reifenfarbe                  | Schwarz     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 49,13       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106     |
| Reifenbreite [mm]            | 390         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 354         |
| Abrollumfang [mm]            | 2.320       |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Profiltiefe [mm]                | 20,0                          |
| Stollenanzahl                   | 18x2                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30810140                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.400                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,10                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | H2                            |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7                          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein                          |