

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991486
Radgröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Marke	Alliance
Profil	221
Felgenreöße (gültig)	13 LB x 15 H2
Anschluss Felge	8/86.2/120
Einpresstiefe [mm]	+98
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.380
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,62
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15211647
Index, PR	118 A8 / 116 B, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1320
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	391
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	370
Abrollumfang [mm]	2.397
Profiltiefe [mm]	16,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	118,7
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010102
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.380
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	86.2
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	120
Bolzenlochdurchmesser [mm]	13
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade