

## RÄDER

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Warengruppe                        | Räder                   |
| Artikelnummer                      | 59991486                |
| Radgröße (gültig)                  | 31 x 15.50 - 15         |
| Marke                              | Alliance                |
| Profil                             | Grassland Flotation 221 |
| Felgenreöße (gültig)               | 13 LB x 15 H2           |
| Anschluss Felge                    | 8/86.2/120              |
| Einpresstiefe [mm]                 | +98                     |
| Felgenfarbe                        | Silber                  |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 1.380                   |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40                      |



## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15211647           |
| Index, PR                    | 118 A8 / 116 B, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1320                 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                   |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 1250                 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 50                   |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 43,62                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Reifenbreite [mm]            | 391                  |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 353                           |
| Abrollumfang [mm]               | 2.319                         |
| Profiltiefe [mm]                | 16,0                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 118,7                         |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010102                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.380                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 50                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,10                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | H2                            |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | MZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 8                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 13                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 86.2                          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 120                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7                          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein                          |
| Ventilausführung                | Metallventil                  |

---

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm]        | 50,0    |
| Ventilwinkel [°]        | gerade  |