

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991493
Radgröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Marke	Alliance
Profil	221
Felgengröße (gültig)	13 LB x 15 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Einpresstiefe [mm]	-32.5
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.320
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	43.62
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15211647
Index, PR	118 A8 / 116 B, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1320
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	391
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	353
Abrollumfang [mm]	2.319
Profiltiefe [mm]	16,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	118,7
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010112
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	John Deere - gelb
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein

---

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade