

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991512
Radgröße (gültig)	33 x 15.50 - 15
Marke	Alliance
Profil	221
Felgenreöße (gültig)	13 LB x 15 H2
Anschluss Felge	5/192/225
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	+83.5
Felgenfarbe	Grau
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.550
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,47
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15211646
Index, PR	123 B, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1550
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375
Abrollumfang [mm]	2.530
Profiltiefe [mm]	15,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600371
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.730
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	192
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7042
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade