

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59991512 |
| Radgröße (gültig) | 33 x 15.50 - 15 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 221 |
| Felgenreöße (gültig) | 13 LB x 15 H2 |
| Anschluss Felge | 5/192/225 |
| Bolzenlochausführung | A1 |
| Einpresstiefe [mm] | +83.5 |
| Felgenfarbe | Grau |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.550 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 50 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 53,47 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15211646 |
| Index, PR | 123 B, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1550 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,10 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 390 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 375 |
| Abrollumfang [mm] | 2.530 |
| Profiltiefe [mm] | 15,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39600371 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.900 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 1.730 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 192 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 225 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18.5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B14 ES 28 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R14 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL7042 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | H2 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |