

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991517
Radgröße (gültig)	31 X 15.50 R 15
Marke	BKT
Profil	AS 511
Felgenreöße (gültig)	13 LB x 15 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.500
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15717160
Index, PR	122 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	1500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,77
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	388
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	353
Speed Radius Index (SRI)	380

Abrollumfang [mm]	2.387
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010103
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil

Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade