

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991526
Radgröße (gültig)	31 x 15.5 - 15
Marke	BKT
Profil	Skid Power HD
Felgenreöße (gültig)	13 x 15
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-60
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettad [kg]	1.650
Geschwindigkeit Komplettad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772094
Index, PR	125 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,09
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Speed Radius Index (SRI)	550

Abrollumfang [mm]	2.411
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39920435
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade