

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59994495
Radgröße (gültig)	460 / 85 R 38
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Felgenreöße (gültig)	DW 16 L x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.450
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15228745
Index, PR	167 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	312,65
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	819

Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.394
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	408,68
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123143
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.030
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade