

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 59994497      |
| Radgröße (gültig)                  | 460 / 85 R 38 |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | Agri Star II  |
| Felgenreöße (gültig)               | DW 16 L X 38  |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335    |
| Bolzenlochausführung               | B3            |
| Einpresstiefe [mm]                 | -125          |
| Felgenfarbe                        | Silber        |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 5.450         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65            |



## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15228745    |
| Index, PR                    | 167 D         |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 5450          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65            |
| Karkasseneigenschaften       | Stubble Guard |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 312,75        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Reifenbreite [mm]            | 480           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 819           |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Speed Radius Index (SRI)        | 875        |
| Abrollumfang [mm]               | 5.394      |
| Profiltiefe [mm]                | 53,0       |
| Stollenanzahl                   | 22x2       |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 408,68     |
| E-Ready                         | Nein       |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39123178 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.450      |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65         |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65         |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,40       |
| Hump                            | kein Hump  |
| Ventilschutz                    | VS H       |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig  |
| Felgenmaterial                  | Stahl      |
| RAL                             | RAL9006    |
| Hohlraumversiegelt              | Nein       |
| Belüftungslöcher                | Nein       |
| Verschweißung beidseitig        | Nein       |
| Felgenzentrierung               | BZ         |
| Bolzenlochanzahl                | 10         |
| Ansenkung                       | Kugel      |
| Kugelansenkung [mm]             | R18        |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281        |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335        |
| Ventilsitz                      | ALV        |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7       |

---

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Vormontiertes Ventil    | Nein         |
| Ventilausführung        | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]        | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]        | gerade       |