

## RÄDER

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Warengruppe                        | Räder            |
| Artikelnummer                      | 59994623         |
| Radgröße (gültig)                  | IF 520 / 85 R 42 |
| Marke                              | Alliance         |
| Profil                             | Agriflex 372     |
| Felgenreöße (gültig)               | DW 18 L x 42     |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335       |
| Bolzenlochausführung               | B3               |
| Felgenfarbe                        | Silber           |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 5.800            |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65               |



## Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15227395   |
| Index, PR                    | 169 D        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 5800         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65           |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted |
| Antistatisch                 | Nein         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 394,65       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106      |
| Reifenbreite [mm]            | 538          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 870          |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Speed Radius Index (SRI)        | 925                           |
| Abrollumfang [mm]               | 5.772                         |
| Profiltiefe [mm]                | 55,0                          |
| Stollenanzahl                   | 21x2                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 569                           |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39123053                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.060                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 2,40                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36                     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |

---

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b> | 335          |
| <b>Ventilsitz</b>                      | ALV          |
| <b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>      | 15.7         |
| <b>Vormontiertes Ventil</b>            | Nein         |
| <b>Ventilausführung</b>                | Metallventil |
| <b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>         | V5.01.1      |
| <b>Ventillänge [mm]</b>                | 50,0         |
| <b>Ventilwinkel [°]</b>                | gerade       |