

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59994653 |
| Radgröße (gültig) | 380 / 90 R 46 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |
| Felgenreöße (gültig) | W 13 x 46 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | +50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 6.900 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15226322 |
| Index, PR | 175 A8 / 172 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 6900 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 6300 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 65 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 358,66 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenbreite [mm] | 378 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 864 |
| Speed Radius Index (SRI) | 900 |
| Abrollumfang [mm] | 5.633 |
| Profiltiefe [mm] | 40,5 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 315 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39123052 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 6.869 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,80 |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Farbart | glänzend |
| Hohlraumversiegelt | Nein |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |