

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59995285
Radgröße (gültig)	8.15 - 15
Marke	BKT
Profil	PL 801
Felgenreiße (gültig)	6.5 - 15
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+124
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	134
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,52
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15771130
Index, PR	142 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	10,00
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	215
Profiltiefe [mm]	19,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30060020
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	105
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ILV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein