

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59995373
Radgröße (gültig)	23.1 / 18 - 26
Marke	Alliance
Profil	330
Felgenreöße (gültig)	DW 20 A x 26
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	5.600
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15222357
Index, PR	168 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5600
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,97
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	587
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4.545
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010404
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.400
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade