

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59995552
Radgröße (gültig)	400 / 45 L - 17.5
Marke	Deli
Profil	SG-815
Felgenreiße (gültig)	14.00 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,80
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19172460
Index, PR	156 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	4000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	6,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	392
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	348
Abrollumfang [mm]	2.285
Profiltiefe [mm]	13,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060112
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.450
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	70
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH

---

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade