

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59996015
Radgröße (gültig)	155 R 13
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966
Felgengröße (gültig)	4 J x 13 H2
Anschluss Felge	4/57/100
Bolzenlochausführung	E16
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	500
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,02
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10745050
Index, PR	84 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	2,70
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	157
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600659
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	525
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	57
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kegel
Kegelan senkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meh rteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade