

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59996021
Radgröße (gültig)	16 x 6.50 - 8
Marke	ВКТ
Profil	TR 315
Index, PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Nabenausführung	Gabelmont.
Lagertyp	Kugellager
Wellendurchmesser [mm]	25
Einbaulänge [mm]	90
Nabenlänge [mm]	90
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	355
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	15





Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	15710380
Index, PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 315
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	155
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	182
Abrollumfang [mm]	1.183
Profiltiefe [mm]	10,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	30895220
Felgengröße (gültig)	5.50 A x 8
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	530
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Anzahl Ablauflöcher	3
Verschweißung beidseitig	Nein
Versetzte Nabe	Nein
Zusätzliche Buchse notwendig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0