

REIFEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72200277 |
| Reifengröße (gültig) | 15 x 4.5 - 8 |
| Marke | BKT |
| Profil | Maglift |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Verschmutzung |



Hinweise und Merkmale

- Der Maglift non marking ist ein moderner Vollgummireifen für den Einsatz auf Gabelstaplern vor allem in schmutz- und staubempfindlichen Bereichen, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie.
- Die besondere Gummimischung seiner Lauffläche enthält keine Rußpartikel und hinterlässt daher keine Spuren oder Verschmutzungen auf dem Boden.
- Sein Aufbau aus einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung bietet eine gute Laufruhe und komfortables Fahrverhalten.
- Vier Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für einen optimalen, festen Sitz auf der Felge.
- Seine widerstandsfähige, schnitt- und hitzeresistente Profilmischung sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und eine lange Laufleistung.
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 72200277 |
| Reifengröße (gültig) | 15 x 4.5 - 8 |
| Marke | BKT |
| Profil | Maglift |
| Karkasseneigenschaften | STD,Non-Marking,Vollgummi |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Grau |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 9,64 |
| Empfohlene Felgengröße | 3.00D |
| Reifenbreite [mm] | 119 |
| Seitenwandbreite [mm] | 117 |
| Profilbreite [mm] | 103 |
| Gesamtbreite [mm] | 118,5 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 378 |
| Profiltiefe [mm] | 14,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1040 | 25 | Lastrad | | |
| | 800 | 25 | Lenkrad | | |