

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72200306
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 42
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Unrunder Lauf



Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	72200306
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 42
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	226,39
Empfohlene Felgenreöße	18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	601
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.900
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	864
Abrollumfang [mm]	5.632
Profiltiefe [mm]	56,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	576
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		1,60	
158 B	4250	50		1,60	