

## REIFEN

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Warengruppe           | Reifen          |
| Artikelnummer         | 72200328        |
| Reifengröße (gültig)  | 750 / 60 R 30.5 |
| Index, PR             | 181 D           |
| TL/TT                 | TL              |
| Marke                 | Alliance        |
| Profil                | 885             |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert      |
| Schadensbild          | Demo            |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 885 wurde entwickelt für den Einsatz auf Ballenpressen, Getreidewagen, Grubbern, kleineren landwirtschaftlichen Anhängern und ähnlichen gezogenen Fahrzeugen.
- Seine abgerundete Reifenschulter und die große Aufstandsfläche ermöglichen eine sehr gute Pflanzen- und Bodenschonung.
- Die großen Mittelstollen sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten bei Transportfahrten.
- Der geringe Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Durch seine verstärkte Seitenwand und die robuste stahlgürtelverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal vor Beschädigungen geschützt.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 72200328        |
| Reifengröße (gültig)         | 750 / 60 R 30.5 |
| Index, PR                    | 181 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Alliance        |
| Profil                       | 885             |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 223,92          |
| Empfohlene Felgengröße       | 24.00           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 767             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.680           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 754             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 800             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.113           |
| Profiltiefe [mm]             | 26,0            |
| Stollenanzahl                | 27x2            |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 181 D | 8250               | 65                     |              | 4,00            |              |